

SNABYTEK COMPANY s r.o., Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01, IČO: 286 18 203 DIČ: CZ 286 18 203, zapsáno v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 35060 (dále též „Zhotovitel“)  
stanovuje pro odběratele specifikovaného v objednávce – cenové nabídky (dále též „Objednatel“)

## PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

### STANOVENÍ PODMÍNEK PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

#### I. Stavební připravenost místa montáže.

Zaměření stavebních otvorů na místě montáže provede **Zhotovitel**. V ostatních případech nese odpovědnost za správnost naměřených údajů **Objednatel**.

Zahájení montážních prací je podmíněno stavební připraveností místa montáže.

Stavební připravenost místa montáže se rozumí:

- dokončené práce na stavebních otvorech, podlahách, obkladech, malbách, konečných úpravách
- prostředí místa montáže dosahuje rel. vlhkosti v intervalu od 35-50% a teploty minimálně +16°C
- zdvho a podlahy jsou dostatečně proschlé s vlhkostí do 12%
- v prostorech, které dveřní křídla oddělují, nesmí být rozdíl teplot větší než 10°C a rozdíl relativních vlhkostí nesmí být větší než 10%.

V případě nesplnění požadovaných teplotních a vlhkostních limitů v místě montáže, mají montážní pracovníci **Zhotovitele** právo staveniště nepřevzít a vzniklé vícenáklady poukázat k tíži **Objednatele**.

#### II. Montáž.

**Montáži do ocelové zárubně se rozumí:**

- osazení a seřízení dveří do stávající ocelové zárubně a montáž vrchního kování.

Montáž nezahrnuje případné úpravy a seřízení závěsů zárubní, mazání, broušení nebo úpravu protiplechu. Pokud **Objednatel** o uvedenou úpravu požádá, jsou provedeny na riziko **Objednatele** a jsou účtovány zvlášť.

**Montáži obložkové zárubně se rozumí:**

- montáž zárubní do připravených stavebních otvorů, osazení a seřízení dveří a montáž vrchního kování.

Montáž nezahrnuje případné úpravy stavebních otvorů, krácení dveří, tmelování spár mezi zdí a obložkovou zárubní. Pokud **Objednatel** o uvedenou úpravu požádá, jsou účtovány zvlášť.

**Zhotoviteli** bude k dispozici odpovědný pracovník **Objednatele**, který určí typ dveří a zárubní do konkrétních stavebních otvorů, bude kompetentní rozhodovat o vícepracích a bude podepisovat stavební deník. **Zhotovitel** provede stavební deník, kde budou obě strany zaznamenávat skutečnosti rozhodné pro průběh montáže. Zápis do stavebního deníku je určující pro vyúčtování vícenákladů a víceprací.

Zástupci **Objednatele** a **Zhotovitele** odpovědní za provádění díla na stavbě, za předání a převzetí díla, s právem podávat a potvrzovat objednávky:

zástupce **Objednatele**: .....  
zástupce **Zhotovitele**: .....

#### III.

Po ukončení montáže má **Objednatel** povinnost ihned za přítomnosti zástupce **Zhotovitele** přezkoušet kvalitu provedeného díla, tzn. přezkoušet funkčnost a kvalitu výrobků, kvalitu provedené montáže a dílo převzít. **Objednatel** má za povinnost převzít dílo ve stavu, který nebrání jeho užívání. Případné zjevné vady zjištěné při převzetí díla se uvedou do stavebního deníku resp. do předávacího protokolu. V případě nepodepsání **Objednatel** předávacích dokladů bez patřičného písemného zdůvodnění se má za to, že **Objednatel** dílo převzal bez vad a nedodělků. Pokud se **Objednatel** nebo jím pověřená osoba přes výzvu pracovníků **Zhotovitele** nedostaví k převzetí díla, považuje se dílo za předané bez vad a nedodělků.

#### IV. Technická ustanovení.

Stavební otvory pro otočné a posuvné dveře s obložkovou zárubní.

Rozměry dveří v cm	Rozměry stavebního otvoru v cm u zdí o síle do 30 cm	Rozměry stavebního otvoru v cm u zdí o síle nad 30 cm
60 x 197	69 x 201	70 x 201
70 x 197	79 x 201	80 x 201
80 x 197	89 x 201	90 x 201
90 x 197	99 x 201	100 x 201
125 x 197	134 x 201	135 x 201
145 x 197	154 x 201	155 x 201

U protipožárního provedení platí jiné rozměry, a to: šíře stavebního otvoru je vždy o 11 cm větší než rozměr dveří a výška je vždy 203 cm od čisté podlahy (např. pro dveře š.60 cm je potřeba otvor 71 x 203 cm).

Při montáži posuvných dveří na stěnu musí být stavební otvor vysoký 201–202 cm. Pro montáž garnýže na sádrokartonovou stěnu musí být uvnitř sádrokartonové stěny použita v horní části stavebního otvoru dřevěná výztuha o výšce 10 cm, a to minimálně v délce garnýže.

Ve dveřích jsou standardně dodávány zámky s roztečí 72mm (FAB, OBYČ., WC). Pokud má být použito dělené kování (rozeta), musí být tato skutečnost uvedena v objednávce.

#### V.

**Objednatel** poskytne **Zhotoviteli** bezplatně v místě staveniště zařízení nutné dle rozsahu montáže:

- vybavení el. proudem o napětí 220V
- výtah

- zdroj vody, WC
- dostatečné osvětlení pracoviště
- střežení pracoviště (staveniště)
- umožnit uskladnění výrobků v uzamykatelných prostorách odpovídajících skladovacím požadavkům výrobce (tj. rel. vlhkost vzduchu v rozmezí 35 - 50% a min. teplota + 10°C).

#### VI. Přeprava a skladování.

Dveře i zárubně jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Obal pro dveře je tvořen kombinací kartonových „U“ profilů a strečové folie. Obal pro zárubně tvoří kartonová krabice.

Přepravu dveří a zárubně uskutečňovat vozidly s uzavřeným nákladním prostorem. Nedoporučuje se přeprava např. na střeše os. automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří i zárubní oděrem, nasáknutí vodou při případném dešti nebo zbytkovou vodou po něm, průhybu v délce při jejich nerovnoměrném podložení, rozbití skla apod.

Pokud použití dveří nebo zárubní předchází jejich skladování, je nutné dodržovat následující postupy:

- Dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze s podložním tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše). Zárubně skladovat pouze ve vodorovné poloze, aby nedošlo k poškození jejich rohů.
- Dveře nebo zárubně umístit tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením, a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy (dešť, mlha, pára, námraza, sněh....).
- Dveře a zárubně je nutné před jejich rozbalením teplotně stabilizovat na teplotu prostředí místa montáže (minimálně na +10°C) tak, aby nedošlo k vysrážení vzdušné vlhkosti na jejich povrchu.
- Dveře nebo zárubně umístit tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žíravých, leptavých či těkavých chemických látek.
- Chránit povrch dveří nebo zárubní před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Dveře jsou určeny pro montáž do typových zárubní vyrobených dle příslušné normy. Dveře lze použít do klasických ocelových i do dřevěných obložkových zárubní.

#### VII. Údržba.

Kontrola a následná údržba dveří a zárubní spočívá v:

- čištění povrchu vlhkým hadrem, zvlhčeným vodou, případně i s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny. Bezprostředně po té je nutno povrch do sucha vytřít. Povrchová úprava nesmí přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou poškodit. Vrchní kování nesmí přijít do styku s předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu.
- mazání závěsů, klik a zámků
- dotahování vrutů na zámku dveří a na protiplechu zárubně, seřízení svěšených dveří zašroubováním závěsu dveří a dotažením šroubu na kapsách zárubní (držák závěsu zárubní)

Doporučené interiérové prostředí vhodné k užívání dveří a zárubní je:

- minimální teplota prostředí +10° C maximální +30° C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10° C
- rozdíl relativní vlhkosti prostorů oddělených dveřmi max. 10 %
- doporučená vlhkost zdvha, omítek a podlah max. 10% - 15% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v interieru minimální 35%, maximální 50%

#### VIII. Reklamační podmínky.

Platnost záruky na dveře a zárubně, a platnost certifikátů poskytovatelů výrobce jsou zachovány pouze v případě dodržení výše uvedených podmínek, postupů a doporučení, a za předpokladu, že nedošlo u dveří a zárubní k jakémoliv jejich fyzické úpravě nebo poškození. Nepřípustná je i výměna závěsu nebo zámku, a to především u dveří s protipožární úpravou.

Oprávnění na bezplatnou opravu dveří, zárubní a kování zaniká zejména v těchto případech:

- vznikla-li závada neodbornou obsluhou či údržbou výrobku
- je poškozeno výrobní číslo u protipožární zárubní či dveří
- výrobek byl poškozen živelnou pohromou
- výrobek byl mechanicky upraven nebo poškozen

Reklamační se řídí dle platných zákonů. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Předmětu plnění. Reklamační musí být písemná, provedena bez zbytečného odkladu po zjištění vady a musí být specifikována. Reklamačním místem je sídlo střediska **Zhotovitele**, které zboží a služby prodalo.

Zjevné vady je nutné reklamovat při převzetí. Na pozdější reklamační vyjma skrytých vad nebude brán zřetel. Posuzování vad: závady konstrukce se řídí normou ČSN 746401, vzhled, odstín, kvalita laku, provedení, rámování, zasklení, sesazení dýhy apod. dveří a zárubní se posuzuje ze vzdálenosti 1,5 m v kolmém pohledu za denního osvětlení. U dýhovaných dveří je použito výhradně přírodních materiálů (ČSN 492320), proto je povolena barevná odlišnost i kombinovaná skladba sesazenky. Tyto rozdíly nejsou vadou zboží, ale důkazem pravosti. U kování se záruka vztahuje na funkčnost kování a skryté vady povrchu.

S „Plánem zajištění jakosti“ souhlasíme.

V....., dne .....

.....  
razítko a podpis **Objednatele**  
jméno a příjmení  
funkce